

טופס בדיקת סולם לפני התחלת עבודה:



לשמירה על חייך ולמניעת תאונות עבודה, יש לבדוק את הסולם לפני כל שימוש ולאחר כל אירוע שעלול להשפיע על כשירותו.
אם נמצא כי הסולם פגום, עצור!
יש לסמן אותו ולאסור את השימוש בו.
סולמות אשר נמצא בהם פגם, יש לתקן או לאסור את השימוש בהם.

לא תקין	תקין	בדיקת סולם A:	
		1 בדוק עמידה בתקן ישראלי 1847 (EN 131), כולל תוויות.	
		2 בדוק את הסולם ויזואלית לנזקים וודא שלא נוצרו בו סדקים או עיוותים, כיפופים או מרווחים בלתי סבירים בין חלקיו.	
		3 ראש הסולם: בדוק לסדקים, ושאינו רופף, בדוק שלמות הצירים וכי אינם רופפים.	
		4 רגלי הסולם (תחתית הזקף): סדקים, כיפופים.	
		5 התקן הגבלת המפתח: בדוק את תקינות ושלמות מנגנון הנעילה והרצועות.	
		6 בדיקת שלבים: רופפים, שבורים, חסרים.	
		7 רגל לטיפוס (מידרג): בדוק תקינות ושלמות בולמי החלקה. ודא שאין סדקים, כיפופים, עיוות או איכול.	
		8 ניקיון: בדוק שאין שמן, בוץ, צבע רטוב או לח, או כל חומר אחר.	
		בדיקת סולם ישר או מוארך: גלגל רופפת, עקומה, חבל משופשף/קרוע. חיזוקים ואביזרי חיבור, שלמות רגליות הסולם (גומיות). ודא שכל המחברים (מסמרות, ברגים ואומים) קיימים ומחוזקים.	

- אם הבדיקה אינה תקינה, חל איסור להשתמש בסולם ויש להחזירו ולדווח לאחראי.
- לא ייעשה כל שינוי בסולם אלא ע"י היצרן או מי שהוכשרו לכך ע"י היצרן.
- סולמות יתוחזקו ויאוחסנו לפי הוראות היצרן.

